

## СПЛИТ-СИСТЕМЫ ТМ "СЕВЕР"

МОДЕЛЬ	Габ.	Объем, м <sup>3</sup>	Фреон, л (R404A)	Напряжение	Температура, °С	Габариты уп.	Вес (брутто), кг	Розничная цена, руб	
<b>СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5°С+10°С)</b>									
MGS 103 S	1	4 - 12,5	0,8	220/1~/50	-5° +10°	30 106x72x110	98	<b>52395</b>	
MGS 105 S	1	6 - 17,5	1,1	220/1~/50	-5° +10°	30 106x72x110	99	<b>57178</b>	
MGS 107 S	1	7 - 19,8	0,8	220/1~/50	-5° +10°	30 106x72x110	106	<b>65946</b>	
MGS 110 S	1	9,5 - 25,5	0,7	220/1~/50	-5° +10°	30 106x72x110	109	<b>73521</b>	
MGS 211 S	2	12 - 32,9	2,0	220/1~/50	-5° +10°	30 117x92x110	130	<b>79147</b>	
MGS 212 S	2	16 - 40,6	1,6	380/3~/50	-5° +10°	30 117x92x110	128	<b>83098</b>	
MGS 213 S	2	25,8 - 51	1,7	380/3~/50	-5° +10°	30 117x92x110	130	<b>98983</b>	
MGS 315 S	3	30 - 45	2,0	380/3~/50	-5° +10°	30 117x107x110	147	<b>106081</b>	
MGS 320 S	3	36 - 53	2,3	380/3~/50	-5° +10°	30 117x107x110	156	<b>123988</b>	
MGS 330 S	3	48 - 81	1,8	380/3~/50	-5° +10°	30 117x107x110	157	<b>131593</b>	
<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20°С-15°С)</b>									
BGS 112 S	1	3,6 - 9	0,8	220/1~/50	-20° -15°	30 106x72x110	109	<b>68851</b>	
BGS 117 S	1	6 - 13,4	0,8	220/1~/50	-20° -15°	30 106x72x110	108	<b>76763</b>	
<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20°С-15°С)</b>									
<b>Для моделей 2/3 габаритов ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ до -25°С (при условии использования ТРВ)</b>									
BGS 218 S	2	7,1 - 15,9	1,4	220/1~/50	-20° -15°	30 117x92x110	135	<b>79400</b>	
BGS 220 S	2	9,8 - 21,1	1,8	380/3~/50	-20° -15°	30 117x92x110	145	<b>83946</b>	
BGS 320 S	3	16 - 31	2,9	380/3~/50	-20° -15°	30 117x107x110	157	<b>115071</b>	
BGS 330 S	3	22 - 40	2,4	380/3~/50	-20° -15°	30 117x107x110	156	<b>123470</b>	
BGS 340 S	3	31 - 50	1,7	380/3~/50	-20° -15°	30 117x107x110	167	<b>141161</b>	
<b>СРЕДНТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5°С+10°С)</b>									
MGS 425 S (с ВПУ)*	4	71 - 120	2,5	380/3~/50	-5° +10°	30 142x120x123	204	<b>187606</b>	
MGS 435 S (с ВПУ)*	4	90 - 145	2,6	380/3~/50	-5° +10°	30 142x120x123	214	<b>198372</b>	
MGS 525 S (с ВПУ)*	5	136 - 230	3	380/3~/50	-5° +10°	30 200x70x125 200x105x90	348	<b>258907</b>	
MGS 527 S (с ВПУ)*	5	162 - 332	4,5	380/3~/50	-5° +10°	30 200x70x125 200x105x90	356	<b>277922</b>	
MGS 529 S (с ВПУ)*	5	179 - 368	4	380/3~/50	-5° +10°	30 200x70x125 200x105x90	356	<b>309751</b>	
MGS 531 S (с ВПУ)*	5	206 - 418	4	380/3~/50	-5° +10°	30 200x70x125 200x105x90	370	<b>319569</b>	
<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25°С-15°С)</b>									
BGS 415 S (с ВПУ)*	4	37 - 69	2,4	380/3~/50	-25° -15°	30 142x120x123	215	<b>185213</b>	
BGS 425 S (с ВПУ)*	4	46 - 81	2,5	380/3~/50	-25° -15°	30 142x120x123	219	<b>200677</b>	
BGS 435 S (с ВПУ)*	4	63 - 90	2,3	380/3~/50	-25° -15°	30 142x120x126	218	<b>210311</b>	
<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20°С-15°С)</b>									
BGS 535 S (с ВПУ)*	5	65 - 120	3,5	380/3~/50	-20° -15°	30 200x70x125 200x105x90	377	<b>323546</b>	

BGS 545 S (с ВПУ)*	5	101 - 172	3,5	380/3~/50	-20° -15°	30	200x70x125 200x105x90	392	<b>345352</b>
<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25°C-15°C)</b>									
BGS 537 S (с ВПУ)*	5	65 - 120	4,5	380/3~/50	-25° -15°	30	200x70x125 200x105x90	377	<b>341344</b>
BGS 547 S (с ВПУ)*	5	101 - 172	4	380/3~/50	-25° -15°	30	200x70x125 200x105x90	392	<b>363150</b>
* - Выносной пульт управления (ВПУ) / Зимний комплект (ЗК) / ТРВ - установлены производителем									
MGS 425/435/525/527/529/531 S, BGS 340/415/425/435/535/537/545/547 S - не комплектуются м/блочной трассой (медная труба, изоляция).									
<b>СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5°C+10°C)</b>									
MGSF 103 S	1	4 - 12,5	0,8	220/1~/50	-5° +10°	30	50x105x85	125	<b>58959</b>
MGSF 105 S	1	6 - 17,5	1,1	220/1~/50	-5° +10°	30	50x105x85	125	<b>63743</b>
MGSF 107 S	1	7 - 19,8	0,8	220/1~/50	-5° +10°	30	50x105x85	128	<b>72511</b>
MGSF 110 S	1	9,5 - 25,5	0,7	220/1~/50	-5° +10°	30	50x105x85	128	<b>80085</b>
MGSF 211 S	2	12 - 32,9	2,0	220/1~/50	-5° +10°	30	50x105x85	142	<b>85711</b>
MGSF 212 S	2	16 - 40,6	1,6	380/3~/50	-5° +10°	30	50x105x85	140	<b>89663</b>
MGSF 213 S	2	25,8 - 51	1,7	380/3~/50	-5° +10°	30	50x105x85	141	<b>105548</b>
MGSF 315 S	3	30 - 45	2,0	380/3~/50	-5° +10°	30	50x105x85	156	<b>112646</b>
MGSF 320 S	3	36 - 53	2,3	380/3~/50	-5° +10°	30	50x105x85	156	<b>130553</b>
MGSF 330 S	3	48 - 81	1,8	380/3~/50	-5° +10°	30	50x105x85	172	<b>138157</b>
<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20°C-15°C)</b>									
BGSF 112 S	1	3,6 - 9	0,8	220/1~/50	-20° -15°	30	50x105x85	132	<b>75415</b>
BGSF 117 S	1	6 - 13,4	0,7	220/1~/50	-20° -15°	30	50x105x85	132	<b>83327</b>
<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-20°C-15°C)</b>									
Для моделей 2/3 габаритов <b>ВОЗМОЖНО ИСПОЛНЕНИЕ до -25°C (при условии использования ТРВ)</b>									
BGSF 218 S	2	7,1 - 15,9	1,4	220/1~/50	-20° -15°	30	50x105x85	147	<b>85964</b>
BGSF 220 S	2	9,8 - 21,1	1,8	380/3~/50	-20° -15°	30	50x105x85	157	<b>90511</b>
BGSF 320 S	3	16 - 31	2,9	380/3~/50	-20° -15°	30	50x105x85	167	<b>121635</b>
BGSF 330 S	3	22 - 40	2,4	380/3~/50	-20° -15°	30	50x105x85	167	<b>130035</b>
BGSF 340 S	3	31 - 50	1,7	380/3~/50	-20° -15°	30	50x105x85	179	<b>147726</b>
<b>СРЕДНЕТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-5°C+10°C)</b>									
MGSF 425 S *	4	71 -120	2,5	380/3~/50	-5° +10°	30	45x135x95	222	<b>187606</b>
MGSF 435 S *	4	90 - 145	2,6	380/3~/50	-5° +10°	30	45x135x95	222	<b>198372</b>
<b>НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ (-25°C-15°C)</b>									
BGSF 415 S *	4	37 - 69	2,4	380/3~/50	-25° -15°	30	45x135x95	219	<b>185213</b>
BGSF 425 S *	4	46 - 81	2,5	380/3~/50	-25° -15°	30	45x135x95	222	<b>200677</b>
BGSF 435 S *	4	63 - 90	2,3	380/3~/50	-25° -15°	30	45x135x95	222	<b>210311</b>
<b>ВНИМАНИЕ! Все модели оснащены выносным пультом управления (ВПУ)</b>									
* - Выносной пульт управления / Зимний комплект / ТРВ - установлены производителем									
MGSF 425/435 S, BGSF 340/415/425/435 S - не комплектуются м/блочной трассой (медная труба, изоляция).									